



FICHA TÉCNICA

CODO X 11.25° PVC UF PN-10 TERMOFORMADO ISO-1452



Los codos PVC UF termoformado, sirven para unir y desviar tuberías de agua, es decir, para la evacuación de aguas servidas. El código "UF" (por el inglés underground fittings) indica que son accesorios diseñados para estar enterrados, y su función es guiar el flujo de agua servida a través de un cambio de dirección.

| DIAMETRO INTERIOR | DIAMETRO EXTERIOR | ESPESOR | LONGITUD TOTAL | LONGITUD DE LA CAMPANA | PESO | COLOR |
|-------------------|-------------------|---------|----------------|------------------------|-----------|---------------|
| 63 MM | 69 MM | 3 MM | 21 CM | 9 CM | 0.23 KG | GRIS ORGANICO |
| 75 MM | 82.2 MM | 3.60 MM | 23 CM | 10 CM | 0.33 KG | GRIS ORGANICO |
| 90 MM | 98.6 MM | 4.30 MM | 26 CM | 12 CM | 0.56 KG | GRIS ORGANICO |
| 110 MM | 120.6 MM | 5.30 MM | 31 CM | 14 CM | 0.97 KG | GRIS ORGANICO |
| 140 MM | 153.4 MM | 6.70 MM | 36 CM | 16 CM | 1.78 KG | GRIS ORGANICO |
| 160 MM | 175.4 MM | 7.70 MM | 39 CM | 18 CM | 2.60 KG | GRIS ORGANICO |
| 200 MM | 219.2 MM | 9.60 MM | 48 CM | 20 CM | 4.83 KG | GRIS ORGANICO |
| 250 MM | 273.8 MM | 11.9 MM | 52 CM | 22 CM | 8.31 KG | GRIS ORGANICO |
| 315 MM | 345 MM | 15 MM | 72 CM | 28 CM | 17.82 KG | GRIS ORGANICO |
| 355 MM | 388.8 MM | 16.9 MM | 88 CM | 30 CM | 27.51 KG | GRIS ORGANICO |
| 400 MM | 438.2 MM | 19.1 MM | 98 CM | 32 CM | 38.47 KG | GRIS ORGANICO |
| 450 MM | 493 MM | 21.5 MM | 108 CM | 35 CM | 53.4 KG | GRIS ORGANICO |
| 500 MM | 547.8 MM | 23.9 MM | 114 CM | 38 CM | 65.44 KG | GRIS ORGANICO |
| 630 MM | 690 MM | 30 MM | 115 CM | 42 CM | 125.90 KG | GRIS ORGANICO |