



FICHA TÉCNICA

CODO X 22.5° PVC UF PN-10 TERMOFORMADO ISO-1452



Los codos PVC UF termoformado, sirven para unir y desviar tuberías de agua, es decir, para la evacuación de aguas servidas. El código "UF" (por el inglés underground fittings) indica que son accesorios diseñados para estar enterrados, y su función es guiar el flujo de agua servida a través de un cambio de dirección.

DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE LA CAMPANA	PESO	COLOR
63 MM	69 MM	3 MM	21 CM	9 CM	0.23 KG	GRIS ORGANICO
75 MM	82.2 MM	3.60 MM	23 CM	10 CM	0.33 KG	GRIS ORGANICO
90 MM	98.6 MM	4.30 MM	26 CM	12 CM	0.56 KG	GRIS ORGANICO
110 MM	120.6 MM	5.30 MM	31 CM	14 CM	0.97 KG	GRIS ORGANICO
140 MM	153.4 MM	6.70 MM	36 CM	16 CM	1.78 KG	GRIS ORGANICO
160 MM	175.4 MM	7.70 MM	39 CM	18 CM	2.60 KG	GRIS ORGANICO
200 MM	219.2 MM	9.60 MM	48 CM	20 CM	4.83 KG	GRIS ORGANICO
250 MM	273.8 MM	11.9 MM	52 CM	22 CM	8.31 KG	GRIS ORGANICO
315 MM	345 MM	15 MM	72 CM	28 CM	17.82 KG	GRIS ORGANICO
355 MM	388.8 MM	16.9 MM	88 CM	30 CM	27.51 KG	GRIS ORGANICO
400 MM	438.2 MM	19.1 MM	98 CM	32 CM	38.47 KG	GRIS ORGANICO
450 MM	493 MM	21.5 MM	108 CM	35 CM	53.4 KG	GRIS ORGANICO
500 MM	547.8 MM	23.9 MM	114 CM	38 CM	65.44 KG	GRIS ORGANICO
630 MM	690 MM	30 MM	115 CM	42 CM	125.90 KG	GRIS ORGANICO