



FICHA TÉCNICA

CODO X 45° PVC TERMOFORMADO ISO-1452



Los codos de PVC sirven para cambiar la dirección de las tuberías en instalaciones de agua potable. Permiten crear uniones selladas y fiables mediante encolado, evitando fugas y facilitando el transporte de fluidos.

DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE LA CAMPANA	PESO	COLOR
63 MM	69 MM	3 MM	16 CM	8 CM	0.10 KG	GRIS ORGANICO
75 MM	82.2 MM	3.60 MM	19 CM	9.5 CM	0.23 KG	GRIS ORGANICO
90 MM	98.6 MM	4.30 MM	24 CM	12 C M	0.50 KG	GRIS ORGANICO
110 MM	120.6 MM	5.30 MM	28 CM	14 CM	0.80 KG	GRIS ORGANICO
140 MM	153.4 MM	6.70 MM	35 CM	17.2 CM	1.55 KG	GRIS ORGANICO
160 MM	175.4 MM	7.70 MM	40 CM	20 CM	2.30 KG	GRIS ORGANICO
200 MM	219.2 MM	9.60 MM	50 CM	25 CM	4.47 KG	GRIS ORGANICO
250 MM	273.8 MM	11.9 MM	54 CM	27 CM	7.48 KG	GRIS ORGANICO
315 MM	345 MM	15 MM	75 CM	37.5 CM	16.70 KG	GRIS ORGANICO
355 MM	388.8 MM	16.9 MM	90 CM	45 CM	24.80 KG	GRIS ORGANICO
400 MM	438.2 MM	19.1 MM	100 CM	50 CM	34.97 KG	GRIS ORGANICO
450 MM	493 MM	21.5 MM	110 CM	55 CM	48.95 KG	GRIS ORGANICO
500 MM	547.8 MM	23.9 MM	120 CM	60 C M	65.44KG	GRIS ORGANICO