



FICHA TÉCNICA

CODO X 45° PVC UF TERMOFORMADO ISO-4435



Nuestro codo de PVC naranja con unión flexible (UF) sirve para cambiar la dirección del flujo en sistemas de alcantarillado, drenaje y desagüe. El color naranja es un indicador estándar en la industria de la construcción para estas aplicaciones, lo que ayuda a distinguirlo de tuberías para otros usos de evacuación de aguas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MEDIDIA	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE LA CAMPANA	PESO	COLOR
110 MM	111 MM	115.4 mm	2.20 MM	33 CM	16.5 CM	0.40 Kg	ANARANJADO
160 MM	161 MM	167.4 MM	3.20 MM	40 CM	20.0 CM	0.95 kg	ANARANJADO
200 MM	201 MM	208.8 MM	3.90 MM	45 CM	22.50 CM	1.65 kg	ANARANJADO
250 MM	251 MM	260.8 MM	4.90 MM	54 CM	27.00 CM	3.25 kg	ANARANJADO
315 MM	316 MM	328.4 MM	6.20 MM	75 CM	37.50 CM	7.25 kg	ANARANJADO
355 MM	356 MM	370.0 MM	7.00 MM	84 CM	42.00 CM	10.92 kg	ANARANJADO
400 MM	401 MM	416.8 MM	7.90 MM	100 CM	50.00 CM	15.50 kg	ANARANJADO
450 MM	451 MM	468.6 MM	8.80 MM	120 CM	60.00 CM	21.40 kg	ANARANJADO
500 MM	501 MM	502.6 MM	9.80 MM	140 CM	70.00 CM	31.03 kg	ANARANJADO

RUC: 20608421590
CEL: 974851657 - 978627634
CORREO: cferreterarixce@gmail.com