



FICHA TÉCNICA

CODO X 90° PVC SP TERMOFORMADO ISO-1452



Los codos de PVC termoformado, sirven para cambiar la dirección de las tuberías en instalaciones de agua potable. Permiten crear uniones selladas y fiables mediante encolado, evitando fugas y facilitando el transporte de fluidos.

DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE LA CAMPANA	PESO	COLOR
63 MM	69 MM	3 MM	18 CM	8 CM	0.16 KG	GRIS ORGANICO
75 MM	82.2 MM	3.60 MM	22 CM	9 CM	0.27 KG	GRIS ORGANICO
90 MM	98.6 MM	4.30 MM	27 CM	10 CM	0.50 KG	GRIS ORGANICO
110 MM	120.6 MM	5.30 MM	32 CM	11 CM	0.88 KG	GRIS ORGANICO
140 MM	153.4 MM	6.70 MM	40 CM	12 CM	1.78 KG	GRIS ORGANICO
160 MM	175.4 MM	7.70 MM	45 CM	14 CM	2.60 KG	GRIS ORGANICO
200 MM	219.2 MM	9.60 MM	54 CM	18 CM	4.83 KG	GRIS ORGANICO
250 MM	273.8 MM	11.9 MM	70 CM	20 CM	9.70 KG	GRIS ORGANICO
315 MM	345 MM	15 MM	90 CM	30 CM	20.05 KG	GRIS ORGANICO
355 MM	388.8 MM	16.9 MM	100 CM	33 CM	27.50 KG	GRIS ORGANICO
400 MM	438.2 MM	19.1 MM	110 CM	35 CM	38.47 KG	GRIS ORGANICO
450 MM	493 MM	21.5 MM	120 CM	38 CM	53.4 KG	GRIS ORGANICO
500 MM	547.8 MM	23.9 MM	140 CM	40 CM	76.35 KG	GRIS ORGANICO