



# FICHA TÉCNICA

## CODO X 90° PVC UF PN-10 TERMOFORMADO ISO-1452



Nuestros codos PVC UF termoformado, sirven para unir y desviar tuberías de agua, es decir, para la evacuación de aguas servidas. El código "UF" (por el inglés underground fittings) indica que son accesorios diseñados para estar enterrados, y su función es guiar el flujo de agua servida a través de un cambio de dirección, comúnmente de 90 grados, en la instalación.

MEDIDA	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DE LA CAMPANA	PESO	COLOR
63 MM	64 MM	70 MM	3 MM	24 CM	9 CM	0.26 KG	GRIS ORGANICO
75 MM	76 MM	83.2 MM	3.60 MM	26 CM	10 CM	0.36 KG	GRIS ORGANICO
90 MM	91 MM	99.6 MM	4.30 MM	31 CM	12 CM	0.65 KG	GRIS ORGANICO
110 MM	111 MM	121.6 MM	5.30 MM	36 CM	14 CM	1.11 KG	GRIS ORGANICO
140 MM	141 MM	154.4 MM	6.70 MM	46 CM	16 CM	2.22 KG	GRIS ORGANICO
160 MM	161 MM	176.4 MM	7.70 MM	48 CM	18 CM	3.12 KG	GRIS ORGANICO
200 MM	201 MM	220.2 MM	9.60 MM	59 CM	20 CM	5.82 KG	GRIS ORGANICO
250 MM	251 MM	274.8 MM	11.9 MM	72 CM	22 CM	11.08 KG	GRIS ORGANICO
315 MM	316 MM	346 MM	15 MM	92 CM	28 CM	22.27 KG	GRIS ORGANICO
355 MM	356 MM	389.8 MM	16.9 MM	98 CM	30 CM	30.26 KG	GRIS ORGANICO
400 MM	401 MM	439.2 MM	19.1 MM	108 CM	32 CM	41.97 KG	GRIS ORGANICO
450 MM	451 MM	494 MM	21.5 MM	118 CM	35 CM	57.85 KG	GRIS ORGANICO
500 MM	501 MM	548.8 MM	23.9 MM	134 CM	38 CM	81.80 KG	GRIS ORGANICO

RUC: 20608421590  
CEL: 974851657 - 978627634  
CORREO: cferreterarixce@gmail.com