



FICHA TÉCNICA

CURVA PVC X 45° UF TERMOFORMADO PN-10 ISO-1452

Nuestra curva PVC UF (Unión Flexible), sirve para cambiar la dirección de tuberías de PVC (cloruro de polivinilo) de manera eficiente y segura en sistemas de agua potable y saneamiento, utilizando un anillo de caucho que garantiza un empalme estanco y flexible. Este tipo de curva facilita la instalación en redes de colectores públicos y es muy utilizada en diversas infraestructuras.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MEDIDA	DIAMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA	DIAMETRO EXTERIOR DE LA CAMPANA	ESPESOR	LONGITUD TOTAL	LONGITUD CAMPANA	PESO	COLOR
63 MM	64 MM	70.00 MM	3.00 MM	40 CM	10 CM	0.36 Kg	GRIS ORGANICO
75 MM	76 MM	83.20 MM	3.60 MM	45 CM	11 CM	0.55 kg	GRIS ORGANICO
90MM	91 MM	99.60 MM	4.30 MM	50 CM	12 CM	0.93 kg	GRIS ORGANICO
110 MM	111 MM	121.6 MM	5.30 MM	55 CM	13 CM	1.52 kg	GRIS ORGANICO
140 MM	141 MM	154.4 MM	6.70 MM	85 CM	16 CM	3.77 kg	GRIS ORGANICO
160 MM	161 MM	176.4 MM	7.70 MM	85 CM	18 CM	4.92 kg	GRIS ORGANICO
200 MM	201 MM	220.2 MM	9.60 MM	100 CM	20 CM	8.95kg	GRIS ORGANICO
250 MM	251 MM	274.8 MM	11.9 MM	130 CM	23 CM	18.00 kg	GRIS ORGANICO
315 MM	316 MM	346.0 MM	15 MM	150 CM	30 CM	33.41 kg	GRIS ORGANICO
355 MM	356 MM	389.8 MM	16.9 MM	170 CM	33 CM	46.76 kg	GRIS ORGANICO
400 MM	401 MM	439.2 MM	19.1 MM	180 CM	35 CM	62.95kg	GRIS ORGANICO
450 MM	451 MM	494.0 MM	21.5 MM	190 CM	40 CM	84.55 kg	GRIS ORGANICO
500 MM	501 MM	548.8 MM	23.9 MM	200 CM	42 CM	109.00 kg	GRIS ORGANICO
630 MM	631 MM	691.0 MM	30.0 MM	250 CM	48 CM	242.00 kg	GRIS ORGANICO

RUC: 20608421590
CEL: 974851657 - 978627634
CORREO: cferreterarixce@gmail.com