




## FICHA TÉCNICA

### CURVA PVC X 90° UF TERMOFORMADO PN-10 ISO-1452

Nuestra curva PVC UF (Unión Flexible), sirve para cambiar la dirección de tuberías de PVC (cloruro de polivinilo) de manera eficiente y segura en sistemas de agua potable y saneamiento, utilizando un anillo de caucho que garantiza un empalme estanco y flexible. Este tipo de curva facilita la instalación en redes de colectores públicos y es muy utilizada en diversas infraestructuras.



#### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MEDIDA	DIAMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA	DIAMETRO EXTERIOR DE LA CAMPANA	ESPESOR	LONGITUD TOTAL	LONGITUD CAMPANA	PESO	COLOR
63 MM	64 MM	70.00 MM	3.00 MM	45 CM	10 CM	0.41 Kg	GRIS ORGANICO
75 MM	76 MM	83.20 MM	3.60 MM	50 CM	11 CM	0.61 kg	GRIS ORGANICO
90MM	91 MM	99.60 MM	4.30 MM	55 CM	12 CM	1.10 kg	GRIS ORGANICO
110 MM	111 MM	121.6 MM	5.30 MM	65 CM	13 CM	1.80 kg	GRIS ORGANICO
140 MM	141 MM	154.4 MM	6.70 MM	90 CM	16 CM	4.00 kg	GRIS ORGANICO
160 MM	161 MM	176.4 MM	7.70 MM	100 CM	18 CM	5.78 kg	GRIS ORGANICO
200 MM	201 MM	220.2 MM	9.60 MM	120 CM	20 CM	10.74 kg	GRIS ORGANICO
250 MM	251 MM	274.8 MM	11.9 MM	150 CM	23 CM	20.78 kg	GRIS ORGANICO
315 MM	316 MM	346.0 MM	15 MM	180 CM	30 CM	40.00 kg	GRIS ORGANICO
355 MM	356 MM	389.8 MM	16.9 MM	190 CM	33 CM	52.27 kg	GRIS ORGANICO
400 MM	401 MM	439.2 MM	19.1 MM	200 CM	35 CM	70.00 kg	GRIS ORGANICO
450 MM	451 MM	494.0 MM	21.5 MM	220 CM	40 CM	98.00 kg	GRIS ORGANICO
500 MM	501 MM	548.8 MM	23.9 MM	230 CM	42 CM	125.44 kg	GRIS ORGANICO
630 MM	631 MM	691.0 MM	30.0 MM	300 CM	48 CM	290.5 kg	GRIS ORGANICO

RUC: 20608421590  
CEL: 974851657 - 978627634  
CORREO: cferreterarixce@gmail.com