



RUC: 20608421590
 CEL: 974851657 - 978627634
 CORREO: cferreterarixce@gmail.com

FICHA TÉCNICA

REDUCCION TERMOFORMADO PVC SP S-25 ISO-4435



Nuestra reducción de PVC termoformado naranja para alcantarillado, sirve para conectar tuberías de diferentes diámetros en sistemas de drenaje y alcantarillado, permitiendo una transición suave y segura del flujo de aguas residuales o pluviales. El color naranja identifica el sistema como para tuberías de alcantarillado

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MEDIDA	DIAMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA	DIAMETRO EXTERIOR DE LA CAMPANA	LONGITUD DE LA CAMPANA	DIAMETRO INTERIOR DE LA ESPIGA	DIAMETRO EXTERIOR DE LA ESPIGA	LONGITUD DE LA ESPIGA	ESPESOR	LONGITUD TOTAL	PESO	COLOR
160mm x 4"	160mm	164.4 mm	16 cm	100.6 mm	105mm	8.5 cm	2.20	26 cm	0.31 kg	ANARANJADO
160mm x 110mm	160mm	164.4 mm	16 cm	105.6 mm	110mm	9 cm	2.20	26 cm	0.31 kg	ANARANJADO
200mm X 160mm	200mm	206.4 mm	20 cm	153.6 mm	160mm	15 cm	3.20	38 cm	0.93 kg	ANARANJADO

250mm x 160mm	250mm	257.8 mm	25 cm	152.2 mm	160mm	15.8 cm	3.90	44 cm	1.83 kg	ANARANJADO
250mm x 200mm	250mm	257.8 mm	25 cm	192.2 mm	200mm	19.5 cm	3.90	45 cm	1.90 kg	ANARANJADO
315mm x 250mm	315mm	324.8 mm	27 cm	240.2 mm	250mm	22 cm	4.90	50 cm	2.7 kg	ANARANJADO
315mm x 200mm	315mm	324.8 mm	28 cm	190.2 mm	200mm	20 cm	4.90	50 cm	2.75 kg	ANARANJADO
355mm x 315mm	355mm	367.4 mm	35 cm	302.6 mm	315mm	26.8 cm	6.20	63 cm	5.8 kg	ANARANJADO
355mm x 250mm	355mm	367.4 mm	35 cm	237.6 mm	250mm	25 cm	6.20	62 cm	6.1 kg	ANARANJADO
400mm x 355mm	400mm	414.00 mm	40cm	341 mm	355mm	33.9 cm	7.00	74.5 cm	7.41 kg	ANARANJADO
400mm x 315mm	400mm	414.00 mm	40 cm	301 mm	315mm	28 cm	7.00	70 cm	8.45 kg	ANARANJADO
450mm x 400mm	450mm	465.8 mm	45 cm	384.2 mm	400mm	35 cm	7.90	82 cm	10.85 kg	ANARANJADO
450mm x 355mm	450mm	465.8 mm	45 cm	339.2 mm	355mm	35 cm	7.90	82 cm	11.40 kg	ANARANJADO
500mm x 450mm	500mm	517.6 mm	46 cm	432.4 mm	450mm	40 cm	8.80	88 cm	12.48 kg	ANARANJADO
500mm x 400mm	500mm	517.6 mm	46 cm	382.4 mm	400mm	38 cm	8.80	86 cm	13.2 kg	ANARANJADO
630mm x 500mm	630mm	649.6 mm	50 cm	480.4 mm	500mm	40 cm	9.80	92 cm	21.0 kg	ANARANJADO
630mm x 450mm	630mm	649.6 mm	50 cm	430.4 mm	450mm	42 cm	9.80	95 cm	22.2 kg	ANARANJADO