



RUC: 20608421590  
CEL: 974851657 - 978627634  
CORREO: cferreterarixce@gmail.com

## FICHA TÉCNICA

### **REDUCCION TERMOFORMADO PVC SP S-25 ISO-4435**



Nuestra reducción termoformado PVC Naranja UF sirve para conectar tuberías de drenaje o alcantarillado de diferentes diámetros, uniendo un tubo de mayor diámetro con uno de menor diámetro en sistemas de aguas residuales o pluviales. La "UF" indica que el accesorio utiliza el sistema de Unión Flexible con anillo de caucho, lo que permite una instalación más sencilla y un sellado hermético en la conexión. El color naranja es una convención para identificar estas tuberías como parte de sistemas de saneamiento.

#### **CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

MEDIDA	DIAMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA	DIAMETRO EXTERIOR DE LA CAMPANA	LONGITUD DE LA CAMPANA	DIAMETRO INTERIOR DE LA ESPIGA	DIAMETRO EXTERIOR DE LA ESPIGA	LONGITUD DE LA ESPIGA	ESPELOR	LONGITUD TOTAL	PESO	COLOR
<b>160mm x 4"</b>	161 MM	167.4 MM	16 CM	98.6 MM	105 MM	7 CM	3.20 MM	23 CM	0.70 kg	ANARANJADO

<b>160mm x 110mm</b>	161 MM	167.4 MM	16 CM	103.6 MM	110 MM	7 CM	3.20 MM	23 CM	0.70 kg	ANARANJADO
<b>200mm X 160mm</b>	201 MM	208.8 MM	20 CM	152.2 MM	160 MM	13 CM	3.90 MM	35 CM	1.65 kg	ANARANJADO
<b>250mm x 200mm</b>	251 MM	260.8 MM	25 CM	190.2 MM	200 MM	17 CM	4.90 MM	45 CM	3.30 kg	ANARANJADO
<b>315mm x 250mm</b>	316 MM	328.4 MM	28 CM	237.3 MM	250 MM	20 CM	6.20 MM	50 CM	5.80 kg	ANARANJADO
<b>355mm x 315mm</b>	356 MM	370.0 MM	35 CM	301 MM	315 MM	23 CM	7.00 MM	62 CM	7.80 kg	ANARANJADO
<b>400mm x 355mm</b>	401 MM	416.8 MM	40 CM	339.2 MM	355 MM	28 CM	7.90 MM	73 CM	11.63 kg	ANARANJADO
<b>450mm x 400mm</b>	451 MM	468.6 MM	45 CM	382.4 MM	400 MM	30 CM	8.80 MM	80 CM	15.16 kg	ANARANJADO
<b>500mm x 450mm</b>	501 MM	520.6 MM	48 CM	430.4 MM	450 MM	38 CM	9.80 MM	92 CM	20.00 kg	ANARANJADO
<b>630mm x 500mm</b>	631 MM	655.6 MM	55 CM	475.4 MM	500 MM	40 CM	12.3 MM	103 CM	38.50 kg	ANARANJADO

CORPORACION FERTILIZANTES