



FICHA TÉCNICA

TAPON PVC TERMOFORMADO SP ISO-4435



Nuestro tapón de PVC naranja termoformado sirve principalmente para sellar o cerrar herméticamente tuberías de sistemas de alcantarillado y drenaje, tanto para aguas residuales como pluviales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| MEDIDA | DIAMETRO INTERIOR | DIAMETRO EXTERIOR | ESPESOR | LONGITUD TOTAL | PESO | COLOR |
|--------|-------------------|-------------------|---------|----------------|---------|------------|
| 110 MM | 110 MM | 115.0 mm | 2.5 mm | 6 CM | 0.10 Kg | ANARANJADO |
| 160 MM | 160 MM | 166.4 mm | 3.2 mm | 6 CM | 0.29 kg | ANARANJADO |
| 200 MM | 200 MM | 207.8 mm | 3.9 mm | 8 CM | 0.60 kg | ANARANJADO |
| 250 MM | 250 MM | 259.8 mm | 4.9 mm | 9 CM | 1.20 kg | ANARANJADO |
| 315 MM | 315 MM | 327.4 mm | 6.2 mm | 10 CM | 2.42 kg | ANARANJADO |
| 355 MM | 355 MM | 369.0 mm | 7.0 mm | 10 CM | 3.71 kg | ANARANJADO |
| 400 MM | 400 MM | 415.8 mm | 7.9 mm | 11 CM | 4.96 kg | ANARANJADO |
| 450 MM | 450 MM | 467.6 mm | 8.8 mm | 12 CM | 6.42 kg | ANARANJADO |
| 500 MM | 500 MM | 519.6 mm | 9.8 mm | 12 CM | 8.87 kg | ANARANJADO |
| 630 MM | 630 MM | 654.6 mm | 12.3 mm | 14 CM | 17.5 kg | ANARANJADO |

RUC: 20608421590
CEL: 974851657 - 978627634
CORREO: cferreterarixce@gmail.com