



## FICHA TÉCNICA

### UNION CORREDIZA PVC UF S-25 ISO 4435 - ALCANTARILLADO



Nuestra unión corrediza de PVC para desagüe de sistema alcantarillado sirve para conectar y reparar tuberías de desagüe de forma rápida y flexible. Su principal característica es que permite ajustar la longitud según la necesidad, facilitando el mantenimiento, las reparaciones en caso de roturas y la instalación en general al poder acortar o alargar la unión de la

MEDIDA	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	ESPESOR	LONGITUD	PESO	COLOR
110 MM	111 MM	115.4 mm	2.20 MM	26 CM	0.33 Kg	ANARANJADO
160 MM	161 MM	167.4 MM	3.20 MM	30 CM	0.80 Kg	ANARANJADO
200 MM	201 MM	208.8 MM	3.90 MM	35 CM	1.36 Kg	ANARANJADO
250 MM	251 MM	260.8 MM	4.90 MM	42 CM	2.70 Kg	ANARANJADO
315 MM	316 MM	328.4 MM	6.20 MM	52 CM	5.32 Kg	ANARANJADO
355 MM	356 MM	370.0 MM	7.00 MM	57 CM	7.80 Kg	ANARANJADO
400 MM	401 MM	416.8 MM	7.90 MM	62 CM	10.00 Kg	ANARANJADO
450 MM	451 MM	468.6 MM	8.80 MM	72 CM	13.40 Kg	ANARANJADO
500 MM	501 MM	502.6 MM	9.80 MM	77 CM	17.73 Kg	ANARANJADO
630 MM	631 MM	655.6 MM	12.30 MM	82 CM	29.75 Kg	ANARANJADO